

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 3 ROUES BI MOTEURS AVANT 48V

Capacités : 1500 kg à 2000 kg à 500 mm de cdg

Unité de traction constituée de 2 moteurs de type asynchrone sans balais

Double roue directrice arrière diablo

Mât de levage permettent une visibilité exceptionnelle

Direction assistée avec différentiel électronique sur les roues avant

Variateur de traction AC et variateur de pompe DC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable.

Système de freinage multi disques à bain d'huile

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe.

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore.

Eclairage routier avec gyrophare rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



CPD15-16-18-20SQ-GB2

LI ION



LOIRE MAINE
MANUTENTION

Vente, location et entretien

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 4 ROUES 48V

Capacités : 1500 kg à 2500 kg à 500 mm de cdg



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais
Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI
Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive
Affichage multitude d'informations avec mot de passe
Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable
Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé
Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe
Nouveau type de pompe à faible niveau sonore
Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur
Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



LI ION

CPD15-18-20-25GD2

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 4 ROUES 80V

Capacités : 3000 kg & 3500 kg à 500 mm de cdg

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur DANAHER

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



LOIRE MAINE
MANUTENTION

Vente, location et entretien

CPD30-35-GD2

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 4 ROUES 80V

Capacités : 4 à 5T à 500 mm de cdg

Moteur de traction AC et
moteur de pompe AC de
type asynchrone sans
balais

Variateur de traction AC et
variateur de pompe AC
auto protégés par
contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et
communication multi
fonctionnelle interactive

Affichage multitude
d'informations avec mot
de passe

Interface norme CAN BUS
pour communication
simple et fiable

Vitesse de conduite et
vitesse de levage fermées
en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance,
auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à
faible niveau sonore

Vitesse de conduite
normale/réduite
sélectionnée par

l'opérateur

Eclairage routier avec
gyrophare, rétroviseurs
latéraux et avertisseur
sonore de recul



LI ION

CPD40-50-GB2



LOIRE MAINE
MANUTENTION
Vente, location et entretien

HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

FRONTAUX ELECTRIQUES

ELECTRIQUE 4 ROUES 80V

Capacités : 8,5 & 10T à 600 mm de cdg

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais
Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI
Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive.

Affichage : multitude d'informations avec mot de passe.

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable.

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé.

Auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



LI ION

CPD85-GA2

CPD100-GA2



LOIRE MAINE
MANUTENTION

Vente, location et entretien